



# VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

CZ – Vypouštěcí ventily / GB – Flush valves / D – Ablaufventile / RUS – Сливные механизмы

Kat. číslo	Popis
OVJC000	jednotlačítko / single button / eine Taste / с одной кнопкой
OVDC001	dvoutlačítko / double button / Doppeltaste / с двойной кнопкой

**Pracovní teplota:** 1-40°C

**Funkce:** U vypouštěcího ventilu jednotlačítko je množství vody na splachování závislé na hloubce a době stlačení tlačítka. U vypouštěcího ventilu dvoutlačítko je velké spláchnutí v rozmezí 6 až 9 l v závislosti na množství vody v nádržce, zatímco malé spláchnutí v rozmezí 2 až 3 l dle nastavení. U všech vypouštěcích ventilů je možné měnit i intenzitu vypouštění regulací velikosti otvorů v těle ventilů (  ).

**Montáž:** Instalační výšku vypouštěcího ventilu je možné upravit v rozsahu posuvných bočních ramen. Zároveň je nutné rameno táhla přizpůsobit tak, aby spodní gumové těsnění vždy dosedalo na dno nádržky. Ve vodorovném směru je jednotlačítko, resp. dvoutlačítko posuvné pro jeho jednodušší usazení ve víku nádržky (  ).

**Údržba:** V závislosti na tvrdosti vody je vhodné pravidelně odstraňovat vodní kámen a další nečistoty z vypouštěcího ventilu. Používání vypouštěcího ventilu je doporučeno jen s použitím filtru umístěného na vstupu.

**Záruka:** Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky. Záruka se nevztahuje na závady způsobené vodním kamenem.

**Rozeta pro vypouštěcí ventil (obj. kód OVR0000):** Pro starší typy WC nádržek s menším otvorem ve víku nádržky je možné k vypouštěcím ventilům jednotlačítko i dvoutlačítko dokoupit krycí rozetu v pochromované povrchové úpravě:

